

DAROS šienavimo technika

Jau daugiau nei 50 metų Daros kompanija gamina šienavimo techniką. Kompanija eksportuoja daugiau nei 80% savo produkcijos į Europą ir Šiaurės Ameriką. Kompanijos tikslas kurti patikimą ir kokybišką techniką. Kompanija stengiasi vystyti savo pačios sukurtą mašinų gamybos technologiją ir asortimentą.

Rotoriniai šieno grėbliai

Vieno rotoriaus GR 300

GR tipo grėbliai puikiai atlieka darbą ir sugrėbia lygiai vienodus šieno barus. Grėblys turi smugių sušvelnintoją ir paslankią trijų taškų sukabinimo sistemą, kuri leidžia dirbti nelygiuose laukuose nemažinant važiavimo greičio bei išlikti manevringu posūkiuose. Tandeminė rotoriaus ašis bei tandeminiai ratukai užtikrina nuolatinį nepertraukiamą spyruoklinių pirštų sukibimą su žolės paviršiumi, tai duoda puikų grėbimo rezultata.

F - stabilus trijų taškų sukabinimas
SN - paslankus trijų taškų sukabinimas
4R - tandeminiai ratukai

DUOMENYS	GR300	GR300 SN	GR300 SN 4R
3 taškų sukabinimo tipas	F	SN	SN
Ašis	RG	F	4R
Ašis / Ratai	2x15/600/6	2x15/600/6	tandem 4x15/600/6
Rotoriaus rankos / Pirštai	8x3	8x3	8x3
Darbinis plotis	mt. 3,00	mt. 3,00	mt. 3,00
Rotoriaus diametras	mt. 2,60	mt. 2,60	mt. 2,60
Plotis transportuojant	mt. 1,30	mt. 1,30	mt. 1,30
KW/AJ	18/25	18/25	20/30
Svoris	kg 320	kg 345	kg 360

Vieno rotoriaus grėblys GR 410

SN - paslankus trijų taškų sukabinimas
4R - tandeminiai ratai
SP - speciali tandeminė ašis
SPG - nauja tandeminė ašis

DUOMENYS	GR410 SN 4R	GR410 SP
3 taškų sukabinimo tipas	SN	SN
Ašis	4R	SP
Ašis / Ratai	tandem 4 x 16/650/8	tandem 4 x 16/650/8
Rotoriaus rankos / Pirštai	11x4	11x4
Darbinis plotis	mt. 4,10	mt. 4,10
Rotoriaus diametras	mt. 3,40	mt. 3,40
Transportavimo plotis	mt. 1,60	mt. 1,60
KW/AJ	29/40	29/40
Svoris	kg 550	kg 585



AGROTAKA

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKO IR STATYBINĖ TECHNIKA





AGROTAKA

Dviejų rotorių šieno vartytuvas

Dviejų rotorių šieno vartytuvas yra profesionali mašina, skirta dideliems plotams. Mašina sulankstoma į transportinę padėtį dviejų hidraulinių cilindrų pagalba. Patikima mašina ir minimali priežiūra

F - trijų taškų stabilus sukabinimas 4R - tandeminiai ratai

	GR600	GR7200 SP	GR7200 SPG
3 taškų sukabinimo tipas	F	SN	SN
Ašis	4R + 4R	SP	SPG
Ašis / Ratai	4+4 x 16/650/8	4+4 x 16/650/8	4+4 x 16/650/8
Rotoriaus rankos / Pirštai	9x3	(11+11)x4	(11+11)x4
Darbinis plotis	mt. 6,00	mt. 6,80-7,50	mt. 6,80-7,50
Rotoriaus diametras	mt. 2,80+2,80	mt. 3,40+3,40	mt. 3,40+3,40
Transportinis plotis	mt. 2,50	mt. 2,55	mt. 2,55
KW/AJ	90	35/50	35/50
Svoris	kg. 960	kg. 1760	kg. 1780

Rotoriniai šieno vartytuvai
Gaminami dviejų, keturių ar šešių rotorių.
Vartytuvai turi apsaugines movas.

SN - paslankus 3 taškų sukabinimo tipas
F - standus 3 taškų sukabinimo tipas
SG - pasisukantys ratukai
GB - ratai su blokavimo sistema

	4GS	4GN	4GNS	4GNS SN	4GNS RI	4GNS RI SN	4GLS RI	4GLS RI SN	4GEX RI	4GEX RI SN
3 taškų sukabinimo tipas	F	F	F	SN	F	SN	F	SN	F	SN
Ratų tipas	SG	GB	GB	FO	GB	FO	GB	FO	GB	FOH
Ratai	n. 4 x 350/6	n. 4 x 15/600/8	n. 4 x 15/600/8	n. 4 x 15/600/8	n. 4 x 15/600/8	n. 4 x 15/600/8	n. 4 x 15/600/8	n. 4 x 15/600/8	n. 4 x 15/600/8	n. 4 x 15/600/8
Rotoriaus rankos/ pirštai	n. 4	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
Pilnas plotis	mt. 3,30	mt. 4,00	mt. 4,10	mt. 4,10	mt. 4,10	mt. 4,10	mt. 5,10	mt. 5,10	mt. 5,60	mt. 5,60
Darbinis plotis	mt. 2,90	mt. 3,60	mt. 3,70	mt. 3,70	mt. 3,70	mt. 3,70	mt. 4,80	mt. 4,80	mt. 5,30	mt. 5,30
Transportavimo plotis	mt. 2,40	mt. 2,50	mt. 2,70	mt. 2,40	mt. 2,40	mt. 2,40	mt. 2,40	mt. 2,40	mt. 2,40	mt. 2,40
AJ	20	25	25	25	25	30	30	30	35	35
Svoris	kg. 250	kg. 300	kg. 340	kg. 390	kg. 410	kg. 470	kg. 450	kg. 490	kg. 510	kg. 560

Universali mašina: vartytuvas ir grėblis

Mašina atlieka du darbus: šieno grėbimą arba šieno vartymą.
Mašina turi darbinį veleną su prabėgimo mova.

	S360	T360
Grėblio darbinis plotis grėbiant į centrą	mt. 4.00	mt. 4.00
Vartytuvo darbinis plotis	mt. 3.30	mt. 3.30
Grėblio darbinis plotis grėbiant į šoną	mt. 2.40	mt. 2.40
Transportinis plotis	mt. 2.40	mt. 2.40
Ašis / Ratai	n. 4 x 15/600/6	n. 4 x 15/600/6
Rotoriaus rankos / Pirštai	n. (6+6)x2	n. (6+6)x2 + 6x3
AJ	60	70
Svoris	kg. 410	kg. 450

Lingailių g. 5, Statybininkų g. 9a,
LT-79241 **Šiauliai**, LT-21364 **Vievis**,
tel.: +370 41 519 116 Elektrėnų sav.,
faks.: +370 41 507 090 tel.: +370 5 282 5181
mob.: +370 699 494 20 faks.: +370 5 282 5182
mob.: +370 650 492 69

el. p.: info@agrotaka.lt

www.agrotaka.lt

