

CONCEPT

SRL

MACCHINE AGRICOLE PERUGINI

ZF

FRESATRICI
ROTARY TILLERS
FRAISES ROTATIVES
BODENFRASEN

*La fresatura migliore con
trattori fino a 40hp*

*Designed for better tilling for
tractors up to 40hp*



*Une fraise projetée pour les
tracteurs jusqu'à 40hp*

*Ideale Bodenfräse für
Schlepper bis 40 PS*

ZF

- Cofano posteriore regolabile per un livellamento ottimale del terreno.
- Rear shield controls the soil mix.
- Le capot. postérieur peut être réglé en hauteur pour niveler le sol.
- Es ist möglich die Auswurfsklappe einzustellen.



- Robusta trasmissione laterale a catena di grande affidabilità.
- Heavy duty side chain transmission for trouble free operation.
- La machine est pourvue d'une robuste transmission par chaîne latérale.
- Seitlicher Kettenantrieb für zuverlässige Leistungen.










- Lo spostamento dell'attacco a tre punti e del riduttore, permette di utilizzare la fresa nella posizione desiderata mantenendo allineato il giunto cardanico.
- The 3-point linkage and gearbox side adjustment enables to move the tiller to the desired working position thus keeping the PTO shaft aligned.
- Le déport de l'attelage à 3 points et du boîtier permet l'utilisation de la fraise dans la position désirée, en gardant la transmission alignée.
- Es ist möglich, die Bodenfräse in die gewünschte Stellung durch die Verschiebung des 3-Punkte-Anschlusses und des Getriebes zu bringen. Die Gelenkwelle hält in einer Reihe.



- Slitte regolabili per ottenere la profondità di lavoro desiderata.
- Adjustable side skids to obtain the desired working depth.
- La profondeur de travail est contrôlée par les patins réglables.
- Die Höheneinstellung wird durch die Einstellung der Schleifkufen kontrolliert.



- Paraoli e cuscinetti riparati da una protezione a labirinto.
- Labyrinth type protection to seals and bearings.
- Roulements et joints d'étanchéité ont une protection à labyrinthe.
- Labyrinth-Schutz für Lager und Ölringe.

MODELLO								
	Kw	CV	cm	cm (AxBxC)	cm	nr	nr	Kg
ZF 90	11 - 29	15 - 40	90	100 x 55 x 75	20	5	20	148
ZF 110	15 - 29	20 - 40	110	120 x 55 x 75	20	6	24	158
ZF 125	18 - 29	25 - 40	125	135 x 55 x 75	20	7	28	168
ZF 145	22 - 29	30 - 40	145	155 x 55 x 75	20	8	32	178

Dati, caratteristiche e illustrazioni, sono puramente indicativi e non impegnativi. / Technical data, particulars and illustrations are merely indicative and not binding.
Les données, les caractéristiques et les illustrations sont tout simplement à titre indicatif et n'engagent pas. / Änderungen vorbehalten.

CONCEPT

MACCHINE AGRICOLE PERUGINI

Via Dell'Artigianato 11 - 47014 MELDOLA - ITALY
PHONE: +390543494602 - FAX: +390543494727
Email: sales@conceptagri.com

www.conceptagri.com